

BESTEK TEKST: MMA TROFFELVLOER

Product:	MMA Troffelvloer
Type:	Troffel systeem op basis van pmma
Toepassingsgebied:	Bakkerijen, (groot) keukens, werkplaatsen, garages etc
Ondergrond:	Beton, zand/cement dekvloer (cementgebonden)
Voorbehandeling:	Stofarm stralen/schuren (opruwen tot zuigende ondergrond ontstaat)

42 DEKVLOEREN EN VLOERSYSTEMEN

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.11-a MMA Troffelvloer:

0. VLOERAFWERKING

Ondergrond:	monolithische afgewerkt, afschot dient in ondergrond te zijn aangebracht.
Ondergrond structuur:	ondergrond dient blastrac stofvrij gestraald te zijn (of gelijkwaardig).
Ondergrond:	mag max. 3% vocht bevatten.
Laagdikte (mm):	ca. 4-7 mm
Toelaatbare onvlakheid:	klasse 2
Oppervlakte structuur:	overeenkomstig een in het werk op te zetten monster, groot (m ²):.....

1. VLOERAFWERKING, KUNSTHARS GEBONDEN

Fabrikant:	Coating Vloer & Company BV
Product:	Coating Vloer MMA troffelvloer
Samenstelling:	driecomponenten.
Bindmiddel:	PMMA.
Kleur:
Verbruik totaal systeem:	8-14 kg / mtr ²

Advies opbouw systeem (mede afhankelijk van omstandigheden)

-Primerlaag:	het primeren van de ondervloer met Coating Vloer MMA 112 primer
-Troffelmassa:	het smeren van de Coating Vloer PMMA troffelmassa
-Eventueel instrooien:	met granucol, kleurquarts of mandurax
-Topcoat	met Coating Vloer MMA Topcoat (type topcoat afhankelijk van toepassing en gebruik.)

2. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT /LEVERANCIER

De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant /leverancier opgegeven verwerkingsvoorschriften.

Meer informatie vindt u op www.coatingvloer.nl

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Coating Vloer & Company BV verstrekt deze informatie naar beste weten en kunnen en deze is samengesteld naar de laatste stand der techniek. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt nadrukkelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat u, alvorens u het product gaat verwerken, beschikt over de laatste versie van dit blad zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Kantoor/ Showroom: De koffiefabriek Joan Muyskenweg 19 1096 CJ Amsterdam *Op afspraak te bezoeken!*

Postadres: Postbus 23282 1100 DT Amsterdam

T: 020 - 845 26 50 | **F:** 084 - 830 27 99 | **M:** info@coatingvloer.nl | **W:** www.coatingvloer.nl / www.gietvloeramsterdam.nl