

BESTEK TEKST: PARKEERGARAGE VLOERAFWERKING

Bestektekst:	EP Vloercoating ECA Plus
Type:	Partieel ingestrooide vloerafwerking op basis van epoxy
Kenmerk:	Antislip met geluidsarme eigenschappen
Toepassingsgebied:	Parkeergarage vloeren, parkeerplaatsen, garages etc
Ondergrond:	Beton, zand/cement dekvloer (cementgebonden)
Voorbehandeling:	Stofarm stralen/schuren (opruwen tot zuigende ondergrond ontstaat)

42 VLOERSYSTEEM VOOR PARKEERDAKEN EN HELLINGBANEN

42.30 VLOERSYSTEMEN

42.30.25 VLOERSYSTEEM ANTISLIP, KUNSTHARS GEBONDEN OPLOSMIDDELVRIJ

0. VLOERAFWERKING

Ondergrond	:
Laagdikte (mm)	: totale systeemopbouw 1 – 1,5 mm
Toelaatbare onvlakheid	:
Oppervlakte structuur	:
Overeenkomstig monster	:

1. VLOERAFWERKING, KUNSTHARS GEBONDEN

Fabrikant	: Coating Vloer & Company BV
Productnaam	: EP Vloercoating HQ
Laagdikte (/kg /m2 /mm)	: 1,4
Samenstelling	: twee componenten
Bindmiddel	: o.b.v. epoxy
Kleur	:

Opbouw systeem

-Primerlaag	: 0,30 kg /m2 o.b.v. EP Primer X300
-Strooilaaag 0,30 mm	: 0,40 kg /m2 o.b.v. EP Vloercoating HQ
-Instrooiing partieel	: Roca Dorselit korrelmaat 0,7 - 1,2 mm
-Toplaag 0,35 mm	: 0,80 kg /m2 o.b.v. EP Vloercoating HQ

TOEBEHOREN

Primerlaag	: EP Primer X300
Schraaplaag	: EP Schraaplaag HQ
Belijning	: EP Vloercoating WD-700

2. PRIMER

Fabrikant	: Coating Vloer & Company BV
Productnaam	: Primer X300
Samenstelling	: twee componenten
Bindmiddel	: o.b.v. epoxyhars
Kleur	: transparant
Verbruik (kg /m2)	: 0,25 – 0,30

3. SCHRAAPLAAG (OPTIONEEL)

Fabrikant	: Coating Vloer & Company BV
Productnaam	: EP Schraaplaag HQ
Samenstelling	: twee componenten
Bindmiddel	: o.b.v. epoxyhars
Kleur op basis van ral spec.	: ral.....

Kantoor/ Showroom: De koffiefabriek Joan Muyskenweg 19 1096 CJ Amsterdam *Op afspraak te bezoeken!*

Postadres: Postbus 23282 1100 DT Amsterdam

T: 020 - 845 26 50 | **F:** 084 - 830 27 99 | **M:** info@coatingvloer.nl | **W:** www.coatingvloer.nl / www.gietvloeramsterdam.nl

Verbruik (kg /m²) : 0,40 – 0,80 kg afhankelijk van ruwheidsprofiel

3. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT /LEVERANCIER

De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant /leverancier opgegeven verwerkingsvoorschriften.

Meer informatie vindt u op www.coatingvloer.nl

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Coating Vloer & Company BV verstrekt deze informatie naar beste weten en kunnen en deze is samengesteld naar de laatste stand der techniek. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt nadrukkelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat u, alvorens u het product gaat verwerken, beschikt over de laatste versie van dit blad zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.



Kantoor/ Showroom: De koffiefabriek Joan Muyskenweg 19 1096 CJ Amsterdam *Op afspraak te bezoeken!*

Postadres: Postbus 23282 1100 DT Amsterdam

T: 020 - 845 26 50 | **F:** 084 - 830 27 99 | **M:** info@coatingvloer.nl | **W:** www.coatingvloer.nl / www.gietvloeramsterdam.nl