

BESTEK TEKST: POLYURETHAAN GIETVLOER MET TRANSPARANTE TOPSEAL (KUNSTHARS GEBONDEN)

Product : PU Gietvloer Green Line
Toepassingsgebied : Showrooms, woonruimten, kantoorruimten, kantines,
Ondergrond : ruwe beton, dekvloer
Voorbehandeling : afhankelijk van ondergrond (mogelijk stofvrij stralen, diamantschuren)

- VLOERAFWERKING

Ondergrond : steenachtig
Laagdikte (mm) : +/- 3mm
Toelaatbare onvlakheid : klasse 7 NEN 2747
Vlakheidsklasse : klasse 3 NEN 2747-01
Oppervlakte structuur : overeenkomstig monster

- GIETVLOER, KUNSTHARS GEBONDEN

Fabrikant : Coating Vloer & Company BV
Type : PU Gietvloer Green Line
Verbruik en laagdikte (kg /m² /mm) : 2 tot 3 mm
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. polyurethaanhars
Kleur : n.o.t.k. (Ral/ Sikkens/ NCS)
Wandaansluiting : in overleg plint type 1-5

Advies opbouw systeem (afhankelijk van omstandigheden)

-Primer EP : 0,25 – 0,30 kg /m²
-Dichtzetmassa : 1,00 – 1,50 kg /m²
-PU Gietvloer Green Line ® : 3,00 – 3,50 kg /m²
-Slijtvaste Topcoating zijdemat : 0,10 – 0,15 kg /m²

Toebehoren

-Primer EP : 0,25 – 0,30 kg /m²
-Dichtzetmassa HQ : 1,00 – 1,50 kg /m²
-PU Gietvloer Green Line ® : 3,00 – 3,50 kg /m²
-Slijtvaste Topcoating zijdemat : 0,10 – 0,15 kg /m²

- PRIMER

Fabrikant : Coating Vloer & Company BV Amsterdam
Productnaam : Coating Vloer Primer EP
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. oplosmiddelvrij
Kleur : transparant
Verbruik (kg /m²) : 0,25 – 0,30

- GIETVLOER

Fabrikant : Coating Vloer & Company BV Amsterdam
Productnaam : PU Gietvloer Green Line
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. polyurethaanhars oplosmiddelvrij
Verbruik (kg /m²) : 3,00 – 3,50

- TOPSEAL

Fabrikant : Coating Vloer & Company BV Amsterdam
Productnaam : Slijtvaste Topcoating zijdemat
Samenstelling : twee componenten
Bindmiddel : o.b.v. polyurethaan oplosmiddelvrij
Kleur (monster of kleurnummer) :
Verbruik (kg /m²) : 0,10 – 0,15

VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT /LEVERANCIER

De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant /leverancier opgegeven verwerkingsvoorschriften.

Meer informatie vindt u op www.coatingvloer.nl

Kantoor/ Showroom: De koffiefabriek Joan Muyskenweg 19 1096 CJ Amsterdam *Op afspraak te bezoeken!*

Postadres: Postbus 23282 1100 DT Amsterdam

T: 020 - 845 26 50 | **F:** 084 - 830 27 99 | **M:** info@coatingvloer.nl | **W:** www.coatingvloer.nl / www.gietvloeramsterdam.nl

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Coating Vloer & Company BV verstrekt deze informatie naar beste weten en kunnen en deze is samengesteld naar de laatste stand der techniek. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt nadrukkelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat u, alvorens u het product gaat verwerken, beschikt over de laatste versie van dit blad zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.



Kantoor/ Showroom: De koffiefabriek Joan Muyskenweg 19 1096 CJ Amsterdam *Op afspraak te bezoeken!*

Postadres: Postbus 23282 1100 DT Amsterdam

T: 020 - 845 26 50 | **F:** 084 - 830 27 99 | **M:** info@coatingvloer.nl | **W:** www.coatingvloer.nl / www.gietvloeramsterdam.nl