

## BESTEK TEKST: TROFFELVLOER HQ

Product:	EP Troffelvloer HQ
Type:	Troffel systeem op basis van epoxy en polyurethaan
Toepassingsgebied:	Bakkerijen, (groot) keukens, werkplaatsen, garages etc
Ondergrond:	Beton, zand/cement dekvloer (cementgebonden)
Voorbehandeling:	Stofarm stralen/schuren (opruwen tot zuigende ondergrond ontstaat)
Dikte:	7mm, onder afschot 50mm

42.40 VLOERAFWERKINGEN

42.40.14-a KUNSTHARSMORTEL, OPLOSMIDDELVRIJ

### 0. VLOERAFWERKING, KUNSTHARS GEBONDEN, TROFFELBAAR EPOXYMORTEL

Fabrikant:	Coating Vloer & Company BV
Type:	Troffelvloer HQ, oplosmiddelvrij, troffelbaar.
Kleur:	Grijs, rood, beige, groen, naturel, beige, wit, antraciet, blauw geel. Alle kleuren hebben witte spikkeltjes.
Uitvoering:	Voorstrijk/hechtmiddel Primer X300, nat in nat
Toebehoren:	Sealer: Topcoat Thixo Topcoat: Hardtop Seallaag 1k of Strong topcoat

### 1. VERWERKINGSVOORSCHRIFT FABRIKANT /LEVERANCIER

De verwerking moet plaatsvinden overeenkomstig de door de fabrikant /leverancier opgegeven verwerkingsvoorschriften.

Meer informatie vindt u op [www.coatingvloer.nl](http://www.coatingvloer.nl)

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Coating Vloer & Company BV verstrekt deze informatie naar beste weten en kunnen en deze is samengesteld naar de laatste stand der techniek. Aansprakelijkheid op grond van gegevens uit dit blad wordt nadrukkelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat u, alvorens u het product gaat verwerken, beschikt over de laatste versie van dit blad zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

**Kantoor/ Showroom:** De koffiefabriek Joan Muyskenweg 19 1096 CJ Amsterdam *Op afspraak te bezoeken!*

**Postadres:** Postbus 23282 1100 DT Amsterdam

**T:** 020 - 845 26 50 | **F:** 084 - 830 27 99 | **M:** [info@coatingvloer.nl](mailto:info@coatingvloer.nl) | **W:** [www.coatingvloer.nl](http://www.coatingvloer.nl) / [www.gietvloeramsterdam.nl](http://www.gietvloeramsterdam.nl)